

Wohnkoffer

Auswahlkriterien:

- Innenmaße, insbesondere Kopffreiheit und Schlaflänge quer
- Außenmaße:
zum Basisfahrzeug passend
für Containertransport geeignet
- Gewicht
- Tragende Materialien:
Aluminium (Dichte 2,7 g/ml)
GFK: Glasfasern in Kunstharz/Kunststoff (Dichte 2 g/ml)
CFK: Kohlenstofffasern in Kunstharz (Dichte 1,5 g/ml)
- Konstruktion, insbesondere Geländeverhalten
Stege (Kältebrücken)
Einbau von Fenstern und Türen
- Dämmende Materialien gegen Wärme, Kälte, Schall
PUR Polyurethan-Schaum
PIR Polyisocyanat-Schaum
XPS Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, z. B. Styrodur, Styrofoam
- Abnehmen & Absetzen:
Containerecken
Stützfüße
Profilkufen
- Klapptritte
- begehbares Dach
- Tür
- Fenster & Dachluken
- Stauraumklappen
- Sicherung & Einbruchschutz
- Tunnel zum Führerhaus
- Versorgungssysteme:
Wasser und Abwasser
Strom (Batteriesystem & externe Versorgung)
Beleuchtung innen und außen
Kommunikation
Belüftung & Klimaanlage
- Befestigungsschienen innen
- Anschaffungskosten
- Aussehen & Verarbeitung

Auch: Alukoffer, Bundeswehrkabine, Container, Funkkabine,
[Shelter](#) (Zeppelin, Dornier)

siehe auch:

* [Austauschbare Ladungsgüter](#)

* [Container-Verschiffung](#)

From:

<https://willy-janssen.de/> - **WILLY-WIKI fern-mobil-reisen**

Permanent link:

<https://willy-janssen.de/doku.php/wiki/wohnkoffer>

Last update: **2020/06/05 07:00**

